

WIEVIELE FARBEN DRUCKT DIESER ZWEIFARBDRUCKER? SO VIELE SIE WOLLEN.

Der RISO ME 9350 ist ein Zweifarbdruker, der in seiner Produktivität und Robustheit unübertroffen ist. Doch er ist auch ein kreativer Drucker. Denn er kann nicht nur Ihre eigene Firmenfarbe aufs Papier bringen, sondern noch 71 weitere Sonderfarben. Neugierig? Googlen Sie doch einfach mal das Stichwort „Risographie“ im Internet.



BIS ZU 185 SEITEN
PRO MINUTE



TINTE AUF
SOJAÖL-BASIS



GERINGER STROM-
VERBRAUCH SORGT
FÜR WENIGER
CO₂-EMISSIONEN



SAUBERE LUFT DURCH
KEINERLEI TONERFEINSTAUB



RISO

Hohe Leistung. Niedriger Verbrauch.

DATEN UND FAKTEN

DRUCKMETHODE	Digitale Mastererstellung / vollautomatischer Hochgeschwindigkeits-Schablonendruck
ORIGINALVORLAGE	Buch (10 kg oder weniger), Blatt
AUFLÖSUNG	Scanner-Auflösung: 600 dpi x 600 dpi / Druckbild-Auflösung: 600 dpi x 600 dpi
ORIGINALGRÖSSE (MIN./MAX.)	Bei Verwendung des Vorlagenglases: 50 mm x 90 mm – 310 mm x 432 mm Bei Verwendung des automatischen Dokumenteneinzugs AF-VI:II (Option): 100 mm x 148 mm – 310 mm x 432 mm Bei Verwendung des automatischen Dokumenteneinzugs DX-1 (Option): 105 mm x 128 mm – 297 mm x 432 mm
GEWICHT ORIGINALPAPIER	Bei Verwendung des automatischen Dokumenteneinzugs AF-VI:II (Option): 50 g/m ² – 128 g/m ² Bei Verwendung des automatischen Dokumenteneinzugs DX-1 (Option): Einseitiger Einzug: 40 g/m ² – 128 g/m ² Doppelseitiger Einzug: 52 g/m ² – 105 g/m ²
DRUCKPAPIERGRÖSSE (MIN./MAX.)	Minimale Größe Zweifarbendruck : 182 mm x 257 mm / Einfarbendruck (mit Druckwalze 1): 100 mm x 148 mm / Einfarbendruck (mit Druckwalze 2): 182 mm x 257 mm Maximale Größe 320 mm x 432 mm* <i>*Im erweiterten Papiermodus kann Papier mit einer Länge bis zu 555 mm verwendet werden.</i>
PAPIEREINZUG- & AUFFANGKAPAZITÄT	Ca. 1.000 Blatt (80 g/m ²) / maximale Höhe 110 mm
DRUCKPAPIERGEWICHT	46 g/m ² – 210 g/m ²
BILDVERARBEITUNGSMODUS	Zeile, Foto (Standard/Porträt/Gruppe), Kombi (Zeile/Foto/Schatten aus), Bleistift (dunkler/heller)
MASTERERSTELLUNGSZEIT	Ca. 57 Sekunden (bei Zweifarbendruck) / ca. 24 Sekunden (bei Einfarbendruck / Walze 1) Ca. 34 Sekunden (bei Einfarbendruck / Walze 2, wenn die Druckwalze 1 nicht eingesetzt ist)
DRUCKBEREICH (MAX.)	291 mm x 413 mm
DRUCK-WIEDERGABEVERHÄLTNIS	Zoom: 50 - 200% Standard-Wiedergabeverhältnis (Vergrößerung): 163%, 141%, 122%, 116% Standard-Wiedergabeverhältnis (Verkleinerung): 87%, 82%, 71%, 61% Rand+: 90 – 99%
DRUCKGESCHWINDIGKEIT	60 – 120 Seiten pro Minute (Bedienfeld: 5 Stufen wählbar) / 150 Seiten pro Minute (Touchpanel: „High Speed“)
DRUCKPOSITIONSANPASSUNG	Vertikal: ±15 mm, horizontal: ±10 mm
FARBZUFUHR	Vollautomatisch (1.000 ml pro Patrone)
MASTEREINZUG/MASTERAUSWURF	Vollautomatisch (ca. 220 Master pro Rolle)
MASTERAUFFANGKAPAZITÄT	80 Master pro Box
BENUTZERSCHNITTSTELLE	LCD-Touchpanel mit Fortschritt-Pfeilanzeigen
SCHALLPEGEL IM BETRIEB	Max. 66 dB(A) (beim Druck von 100 Seiten pro Minute)
NETZTEIL	ME 9350E: 220-240 V, 50-60 Hz<3,0A> / ME 9350A: 100-240 V, 50-60 Hz<7,3-3,0A>
LEISTUNGS-AUFNAHME (OHNE OPTION)	Max. 600 W (100 V) / 580 W (220 V) Im Zustand „bereit“: ca. 53 W (100 V, 220 V) Im Zustand „Standby“: ca. 2,0 W (100 V, 220 V)
FUNKTIONEN	Druckmodus (Zweifarbendruck/Einfarbendruck), automatischer Dokumenteneinzug (Option), Direktdruck, Scanner-Kontrast (manuell/autom.), Papiergrößenerkennung, autom. Prozess, Punktraster (4 Typen), Kontrasteinstellung, Farbtonkurve, Druckfarbeneinsparung, Druck „Multi-Up“ (2up/Einzel-Original/ Mehrblatt-Original/Multi-Up Tickets), Layout, Buchschatten, oberer Rand, Binderand, max. Scan, Easy 2-Colour, Vorschau, einseitige Mastererstellung, Druckgeschwindigkeitseinstellung, Druckdichteeinstellung, Druckpositionseinstellung, Ausrichtung 1=2, Druckprobe, Prüfung Doppelseitigkeit, Intervalldruck, Steuerung Jump Wing, Spezialpapiersteuerung, Benutzerverwaltung, programmierter Druck (3 Arten), Job-Speicher, Vertraulichkeitsmodus, Reservierung, Leerbetrieb, Seite erneuern, Ausgabeumkehr, halbautomatischer ADF (bei installierter optionaler ADF-Einheit), Scan-Seite (mit optionalem ADF DX-1), Drehen, ID-Zählerbericht, mein direkter Zugang, Admin-Modus, autom. 90°-Drehung, S/W Farbe, Energiesparmodus (autom. Standby; autom. Ausschalten), Editor, Eingabe Direktzugang, Eingabe Auswahl, Eingabe Sonderpapier, Schutz, Scan-Modus (mit optionaler Speicherkarte oder USB-Speicherstick), Speicher (mit optionaler Speicherkarte), USB-Jobliste (mit USB-Speicherstick), Überlagerung (mit optionaler Speicherkarte oder USB-Speicherstick), Stempel, Verwaltung des Verbrauchsmaterials, Qualitätssystem RISO i
ABMESSUNGEN	In der Benutzung: 1.625 mm (L) x 735 mm (B) x 740 mm (H) / in der Lagerung: 1.005 mm (L) x 735 mm (B) x 740 mm (H)
PLATZBEDARF *1	1.715 mm (L) x 1.330 mm (B) x 1.555 mm (H)
GEWICHT *2	Ca. 170 kg
SICHERHEITSTANDARD	Erfüllung der Norm IEC-60950-1, Innenraum, Verschmutzungsgrad 2 ³ , in einer Höhenlage von max. 2.000 m

Hinweis:

- Beachten Sie bitte, dass durch Verbesserungen oder Änderungen am Gerät einige Bilder und Ausführungen dieses Datenblatts möglicherweise nicht mit Ihrem Gerät übereinstimmen.
- Änderungen der Technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

*1 Höhenangabe umfasst die Höhe des RISO-Unterschanks Typ D (II).

*2 Gewichtsangabe ohne Tinte und Master.

*3 Grad der Umgebungsverschmutzung auf Grund von Schmutz und Staub in der Luft. Grad „2“ entspricht einer normalen Innenraumumgebung.

Ihr autorisierter RISO-Partner

RISO (Deutschland) GmbH
Steilshooper Allee 80 · 22309 Hamburg
Telefon +49 (0) 40/53 28 61-0 · Fax +49 (0) 40/53 28 61-20
willkommen@risoprinter.de · www.risoprinter.de



Hohe Leistung. Niedriger Verbrauch.